

GE-316-P 流量开关

GE-316-P 挡板叶片式水流量开关,是由美国 A.YITE 公司迈阿密研发实验室一种全新结构的防爆挡片式流量开关,它严格按照防爆工艺制造,在结构上大大简化,可靠性、使用寿命、使用温度范围、工作压力及对使用环境的要求等多方面均远优于普通靶式流量开关。可在水下工作,防水等级可达 IP68。GE-316 挡板式防爆流量开关有 CE 认证,热销世界各地。

GE-316-P 流量开关主要用于自动保护设备和管道系统,免受流量减少或断流所带来的损坏;广泛安装在石油天然气管道中和炼油厂等易燃易爆场所。防爆流量开关独特的磁力动作开关设计提供卓越的工作性能,不含容易导致故障发生的波纹管等部件,使此防爆流量开关性能稳定,动作及时。

产品特征:

- * CE 认证
- * 良好的重复性
- * 较小的压力损失
- * 耐脏性能良好
- * 良好的防尘防水性能
- * 可定制粉尘防爆产品
- * 片子长度可自由裁剪

技术参数:

- * 输出信号: 干接点 常开或常闭
- * 介质温度: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 90\text{ }^{\circ}\text{C}$
- * 最大工作电压: 250V (不防爆状态)
 - * 防爆工作电压: 12VDC 24VDC
- * 最大电流: 220V 0.1A, 24V 1.0A
 - * 最大负载: 70W
- * 适用介质: 水、海水、油等
- * 最大静压: 5bar 或 10bar
- * 管径大小: DN15~DN250
(可定制其他管径)
- * 壳体材质: PTFE 复合塑料 UPVC
- * 防爆等级: ExibIICT6 Gb

